

m-cro

better urban lifestyle

The Multi Mount Clip

AC4103

Gem venligst denne vejledning og tilhørende genstande til fremtidig brug.

Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht/ Switzerland

Micro Scooters Ltd.
110 Coast Road
West Mersea
Colchester
Co5 8NA
UK

Micro Mobility Systems Deutschland
GmbH
Fuhrmannsstrasse 7, 72351 Geislingen, Deutschland

www.micro-mobility.com
© 2024 Micro Mobility Systems AG
All rights reserved.



Made in China 01/2023

Multimonteringsklipsen er en sikker måde at montere Micro boldnet eller andet Micro-tilbehør på dit Micro løbehjul

Denne pakke indeholder:

1 x hovedring med 2 skruer, 3 x adaptere til forskellige størrelser produkter.

A: D-formet adapter. Passer til alle Micro Mini Deluxe på den nederste del af T-stangen.

B: 22mm adapter. Passer til alle Micro Mini & Mini 3in1 med et ikke højdejusterbart T-stang.

C: 25mm adapter. Passer til alle Micro Maxi, Mini2go, Kickboards og voksne Micro-løbehjul på den øverste del af T-stangen.

D: Hovedring uden adapter: Passer til alle Micro Maxi, Mini2go, Kickboards og alle voksne Micro-scootere på den nederste del af T-stangen.

Montering:

Nedenfor kan du se, hvor multimonteringsklipsen skal monteres på de forskellige Micro-produkter. Du finder også et par eksempler for at gøre det mere klart, hvornår du skal bruge hvilken adapter.



A D-form på nederste rør



B 22 mm på T-stang



C 25 mm på øverste rør



D (uden adapter) på nederste rør

OBS!


Fastgør altid hovedringen med de 2 skruer, uanset hvilken adapter du bruger. Sæt skruerne i modsatte retninger på hver side af hovedringen, så den og adapteren slutter tæt sammen omkring T-stangen.

Indhold i pakken:



Monteringsmetode:

1. Du skal bruge multimonteringsklipsen og monteringspladen, der allerede er monteret på dit Micro-tilbehør
2. Indsæt adapterring A, B eller C (om nødvendigt) omkring T-stangen.
3. Placer hovedringen rundt om og sæt den helt fast med de to skruer.



4. Skub dit tilbehør sikkert fast på klipsen.



5. Hovedringen skal sidde godt fast og må ikke kunne glide ned ad T-stangen, når du har spændt skruerne.